

## Kompaktanlage Typ RX-7500-4 – 5,5 /RX-7500-XL-11



Speziell geeignet zum Absaugen und Filtern von Stäuben und Rauchen, die z. B. beim Schweißen, Schleifen und Brennschneiden entstehen. Auch für Umluftbetrieb geeignet

Runde, stabile Bauweise aus 3 mm Stahlblech, lackiert in RAL 5010, auch für Außenaufstellung, Lufteintritt mit großem Leitblech mit dynamischer Vorabscheidung zum Schutz der Filterelemente.

- vollautomatische digitale Filterabreinigung über Differenzdruck und Stillstandsabreinigung
- große Wartungstüre für einfachen Filterwechsel
- 50 L Staubeimer mit Räder und Schnellspanner
- Ventilator liegend aufgeflanscht,
- Übergang druckseitig für Rohranschluss DN 250 - 400
- Ausblasschalldämpfer mit Ausblasstutzen
- Druckluftwartungseinheit mit Regulator vormontiert
- Wartungsfreie R-Jet-Filterabreinigung
- Kompaktstarter
- Auch für Außenaufstellung

Kompaktanlage wird vormontiert angeliefert. Der Ventilator mit Zubehör muss aus Transportgründen bauseits montiert werden.

4



Technische Daten:	RX-7500-4	RX-7500-5,5	RX-7500XL-11
Luftmenge max.	5000 m <sup>3</sup> /h	6000 m <sup>3</sup> /h	8400 m <sup>3</sup> /h
Motorleistung	4 kW, 400 V, 50Hz	5,5 kW, 400 V, 50Hz	11 kW, 400/690 V, 50 Hz
Schallpegel	72 db(A)	72 db(A)	78 db(A)
Filterfläche	160 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	212 m <sup>2</sup>
Filterklasse	M BIA-geprüft	M BIA-geprüft	M BIA-geprüft
Anzahl Patronen	4 x 2 Stück	4 x 2 Stück	4 Spezialpatronen
Staubbehälter	50L	50L	50L
Höhe/Breite/Tiefe	3120x Ø1250 mm	3220x Ø1250 mm	3650x Ø1250 mm
Ein/Ausgangsdurchmesser	je 400mm	je 400 mm	je 400 mm
Gewicht	510 kg	540 kg	650 kg
E-Anschluss Abreinigung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Druckluftanschluss	½"	½"	½"
Lackierung	RAL-5010	RAL 5010	RAL-5010

Technische Änderungen vorbehalten.